

Rogue LHN 242i

Confiável como sempre, Rogue LHN como nunca.



Rogue LHN 242i



*As novas Rogue LHN são os únicos inversores do segmento com 3 anos de garantia. Mais informações em esab.com/garantia

Principais Aplicações

- Oficinas
- Serralherias
- Construção Civil
- Fabricação Geral
- Pequenos Reparos
- Trabalho em campo

Desempenho sem precedentes, a Rogue LHN 242i integra a linha global de inversores ESAB, uma nova plataforma com controle, performance e construção aprimorados.

Pronta para qualquer trabalho em aplicações industriais com eletrodos de até 4,0mm, incluindo celulósicos com o ciclo de trabalho ideal para acompanhar ou em aplicações leves, na soldagem de chapas finas onde o arco estável em baixas correntes e a abertura suave fazem toda a diferença.

Não se conforme com o básico, escolha Rogue LHN.

- Excelente soldabilidade com todos os tipos de eletrodos até 4,00mm, incluindo celulósicos E6010/E6011 (OK PipeWeld 6010 e OK 22.45) e E7018 (OK 48.04) com fácil abertura, arco estável e macio.
- Soldagem TIG com tecnologia LiftArc de alta performance e estabilidade. Abertura suave, excelente com chapas finas.
- HotStart - facilita a abertura do arco elétrico e evita que o eletrodo cole na peça de trabalho.
- ArcForce - com ajuste automático mantém a estabilidade do arco durante a soldagem.
- Painel com display digital de alto brilho que possibilita a leitura mesmo a grandes distâncias e botões de fácil utilização, mesmo com luvas de soldagem.
- Alimentação monofásica 220V e ótimo desempenho com geradores.
- Porta eletrodo e garra obra com cabos de 3 metros de comprimento 100% em cobre.
- Testada e aprovada nos mais rigorosos padrões de qualidade mundial. Testes de impacto, queda, ciclo de trabalho, longa duração, ambientes extremos com alta e baixa temperatura. Muito mais vida útil para o seu equipamento.
- Painéis fabricados em compostos especiais para resistência a quedas e anti-chamas.
- Alça ergonômica e super resistente, mais mobilidade com conforto e segurança.

Visite esab.com para obter mais informações.

LHN

Rogue LHN 242i

Especificações

Tensão de Alimentação	1Ø – 220V (+/-10%)
Frequência	50/60 Hz
Tensão em Vazio	83 V (c/ VRD < 25V)
Capacidade de Corrente de Saída	200 A
Faixa de Corrente	10 – 200 A
Ciclo de Trabalho Eletrodos (SMAW)	200 A / 28V @ 40% 126 A / 25V @ 100%
Ciclo de Trabalho TIG (GTAW)	200 A / 18V @ 40% 126 A / 15V @ 100%
Gerador recomendado	10 kVA
Disjuntor recomendado	40A
Classe de proteção	IP21S
Dimensões (L x C x A)	155 x 440 x 325 mm
Peso	8,9 kg
Norma Global	IEC 60.974-1

Opcionais não incluídos

Porta eletrodo 300 A <i>(Diferente do que acompanha o equipamento)</i>	0904762
Cabo garra obra <i>(Diferente do que acompanha o equipamento)</i>	0903632
Tocha TBi SR 26V TSB 13mm (3,5mm)	0407987

Códigos

Rogue LHN 242i <i>(Pronta para uso com cabo porta eletrodo 3m, cabo garra obra 3m, alça tiracolo, Manual do Usuário, Termo de Garantia e Guia de Inicialização Rápida)</i>	0742528
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

NORMA IEC 60.974-1

Todos os equipamentos ESAB são aprovados nos mais rigorosos testes.



CHUVA E
POEIRA



QUEDA



IMPACTO



LONGA
DURAÇÃO



AMBIENTES
EXTREMOS



ESAB / esab.com

