

Rogue ET 230iP AC/DC

Recursos avançados, fácil de usar!



Rogue ET 230iP AC/DC
Unidade de refrigeração não incluída no pacote básico.

Indústrias

- Fabricação leve
- Montagem de tubos
- Reparos e manutenções
- Escolas de solda
- Fabricação em geral

A Rogue ET 230iP AC/DC é um equipamento de solda TIG AC/DC portátil e confiável. Com recursos avançados para realizar com a mais alta qualidade soldagens em alumínio, aço carbono e inox.

Com um display intuitivo e colorido de 5 polegadas traz novas funcionalidades para ajustes rápidos e fáceis permitindo trabalhos eficazes independente do material ou espessura da chapa a ser soldada.

Formas de onda AC otimizadas (quadrada, quadrada suave, senoidal e triangular) que permitem ajustes personalizados com aporte térmico elevado para aplicações em matérias mais espessos ou redução de calor para aplicações em chapas mais finas. Os recursos de pulsação em TIG DC e AC oferecem controle aprimorado da poça de fusão, permitindo ao soldador adaptar ainda mais o arco para múltiplas aplicações. No processo TIG é possível selecionar o tipo de tungstênio que irá ser usado para otimizar o desempenho durante a soldagem.

Design robusto, confiável, com 3 alças para içamento e a identidade visual global da ESAB.

- 4 formas de onda diferentes para soldagem AC (quadrada, quadrada suave, senoidal, triangular) para otimizar transferência de acordo com espessura do material base.
- TIG pulsado AC e DC de até 200 Hz para maior controle de aporte térmico e da poça de fusão.
- O circuito PFC integrado garante um arco estável, mesmo com cabos mais longos de até 100 m
- Novo refrigerador de água CoolMini3 para tochas TIG leves
- Display com interface intuitiva e tela colorida de 5 polegadas de alta visibilidade.
- O modo TIG Bilevel alterna entre dois níveis de corrente de saída para controlar o aporte térmico e a poça de fusão
- Fácil acesso a memórias salvas através do gatilho da tocha
- Carrinho fácil de montar com interface modular se sem necessidade de nenhuma ferramenta
- Tocha Tig 26F inclusa



Controles remoto opcionais

Visite esab.com para mais informações.

Rogue ET 230iP AC/DC

Recursos avançados, fácil de usar!

Especificações		
Tensão de Entrada	1Ø 127/220V +/- 15%, 50/60 Hz	
Fusível	16A	
kVA Nominal	3,3 kVA (127V) 6 kVA (220V)	
Modo Economia de Energia	<30 W	
Ciclo de Trabalho (Eletrodos)	127V: 90A / 23.6V at 30% 64A / 22.5V at 60% 49.3A / 22V at 100%	220V: 180A / 27.2V at 30% 127A / 25V at 60% 99A / 23.9V at 100%
Ciclo de Trabalho (TIG)	127V: 125A / 15V at 30% 88.4A / 13.5V at 60% 68.5A / 12.7V at 100%	220V: 230A / 19.2V at 30% 163A / 16.5V at 60% 126A / 15V at 100%
Faixa de Corrente (Eletrodos)	115 VAC MMA: 10A / 20.4V –90A / 23.6V 230 VAC MMA: 10A / 20.4V - 180A / 27.2V	
Faixa de Corrente (TIG DC)	115 VAC TIG: 15A / 10.6V - 125A / 15V 230 VAC TIG: 15A / 10.6V –230A / 19.2V	
Faixa de Corrente (TIG AC)	115 VAC TIG: 15A / 10.6V - 125A / 15V 230 VAC TIG: 15A / 10.6V –230A / 19.2V	
Fator de Potência em Máx. Corrente	99%	
Corrente em Circuito Aberto	68 VDC / 10 VDC com VRD ativo	
Classe de Proteção	IP23S	
Temperatura de Trabalho	-10 to +40°C (+14 to +104°F)	
Dimensões	460 x 210 x 380 mm	
Peso	19 kg	

Informações para pedido	
Rogue ET 230iP AC/DC	0751403

Itens inclusos:

Rogue ET 230ip ACDC: Máquina de solda, garra obra 3m, tocha tig SR26F, mangueira de gás 4m.

Rogue ET 230iP AC/DC

Recursos avançados, fácil de usar!

Opcionais e acessórios	
CONTROLE REMOTO FABR ES410IC/RENEG VOLT	0747490
CABO GARRA OBRA 300A 3M OKC 13MM - TWECO	0409792
CABO PORTA ELET 300A 3M OKC 13MM - TWECO	0409791
CABO PORTA ELET 300A 5M OKC 13MM - TWECO	0409794
PEDAL DE CONTROLE - REBEL/BUDDY/ET 4,6M	0733206
CARRINHO - RENEGADE ET 300iP	0735585
Trolley adapter	Sob consulta
COOL MINI 3 ROGUE ET230I ACDC	0751412
TOCHA TIG 26F 4M ROGUE ET202iP	0409831
SR 18 GAT.TSB 13MM, CON AMP 2 PINOS 3,5M	0408566
TOCHA SR400 TSB50 1/4 REFRIGER. ÁGUA 4M	0728659



ESAB / esab.com

